

Dedolight DLED Vergleichstabelle

| Name | Farbtemperatur | Fokussierbereich | Beleuchtungsstärke Spot bis Flood | Stromverbrauch | Gewicht |
|-------------|-----------------------|-------------------------|--|-----------------------|----------------|
| DLED2D | Tageslicht | 5° bis 50° | 5.250 bis 810 Lux | 25W | 800gr. |
| DLED2Bi | BiColor | 5° bis 50° | 3.350 bis 820 Lux | 25W | 800gr |
| DLED3D | Tageslicht | 6° bis 50° | 8.100 bis 1.350 Lux | 40W | 800grTurbo |
| DLED3Bi | BiColor | 8° bis 50° | 5.000 bis 1.400 Lux | 40W | 800grTurbo |
| DLED4D | Tageslicht | 4° bis 60° | 14.500 bis 1.500 Lux | 40W | 1.300gr |
| DLED4Bi | BiColor | 4° bis 60° | 12.100 bis 1.580 Lux | 40W | 1.300gr |
| DLED7D | Tageslicht | 6° bis 60° | 38.000 bis 2.500 Lux | 90W | 1.300grTurbo |
| DLED7Bi | BiColor | 8° bis 60° | 21.000 bis 2.600 Lux | 90W | 1.300grTurbo |
| DLED9D | Tageslicht | 4° bis 50° | 60.000 bis 5.080 Lux | 90W | 3.700gr |
| DLED9Bi | BiColor | 4° bis 50° | 43.000 bis 5.050 Lux | 90W | 3.700gr |
| DLED10D | Tageslicht | 4° bis 50° | 112.500 bis 17.100 Lux | 308W | 4.200gr |
| DLED10Bi | BiColor | 4° bis 50° | 49.194 bis 12.600 Lux | 245W | 4.200gr |
| DLED12D | Tageslicht | 5° bis 60° | 90.900 bis 8.400 Lux | 220W | 11.000gr |
| DLED12Bi | BiColor | 5° bis 60° | 90.900 bis 8.400 Lux | 308W | 11.000gr |
| DLED30D | Tageslicht | 4° bis 65° | 162.000 bis 11.700 Lux | 300W | 16.500gr |